

BACKHUS A 50 / A 55

Volteadoras Eggersmann



Recycling Technology

comercial@ascendum.com



Las BACKHUS A 50 y A 55 trabajan perfectamente con anchos de volteo de 5 m a 5.5 m y cubren un amplio segmento de rendimiento gracias a sus capacidades de transferencia de hasta 4.000 m³ y 4.500 m³ respectivamente.

Características destacadas

- › Altura ajustable y rotor reversible
- › Despejacamino con ajustamiento automático al suelo
- › Control Eggersmann TRACK
- › Cabina panorámica

Procesamiento de materiales

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| › Estiércol de establo | › EFB |
| › Residuos verdes | › MSW |
| › Biodesechos | › Aguas residuales |
| › Digestato | › Rehabilitación de suelos |

Características

Control TRACK de Eggersmann

- › Controlador de conducción adaptable a la carga
- › Controlador de límite de carga
- › Ajuste automático de conducción según la resistencia del rotor

Sistema de enfriamiento sofisticado

- › Ventilador reversible para mejorar la refrigeración del motor
- › Inducción de aire en el centro de la máquina
- › Placas de protección extraíbles
- › Fácil limpieza

Solapa trasera hidráulica

- › Reduce el desplazamiento de la pila al inicio del proceso

Plataformas de mantenimiento

- › Integradas en el motor y el sistema de enfriamiento
- › Fácil mantenimiento
- › Se doblan automáticamente
- › Acceso a todos los componentes
- › Una o dos plataformas

Propiedades versátiles del rotor

- › Máximo control del proceso
- › Velocidad del rotor infinitamente ajustable
- › Altura ajustable del rotor independientemente del terreno
- › Rotor reversible

Limpiadores de caminos

- › Ajustables desde la cabina

Cabina panorámica

- › Cómoda
- › Protección solar 360
- › Aire acondicionado
- › Calefacción
- › Radio bluetooth
- › Asiento del conductor con suspensión neumática

Ordenador de a bordo

- › Pantalla táctil de 2 pulgadas
- › Controles intuitivos
- › Estatus de la máquina resumido para que sea fácil de entender



BACKHUS A 50 / A 55

Volteadoras Eggersmann



Recycling Technology

comercial@ascendum.com

Cálculo de área con la recomendación de la máquina

¡Podemos ayudarte a encontrar la máquina perfecta para tu lugar de trabajo!
Tan solo escanea el código QR:



Opciones

Enrollador de cubierta

- › El enrollador cubre hacia arriba y abajo durante el proceso de volteo
- › Reduce las emisiones
- › Protege la pila

Cinta de transporte lateral

- › Para una distribución del espacio según el principio de pasada
- › Equipo adicional
- › Compensa el material con un ancho de volteo cada vez

Cabina móvil

- › Cabina panorámica en la versión móvil
- › Se mueve abajo y a los lados
- › Transporte más sencillo
- › Fácil entrada y salida

Chasis

- › Seguridad y protección ante el polvo para reducir emisiones
→ Reduce la creación de polvo y el lanzamiento de material

Despeja caminos XL

- › Incrementa el ancho en 0,2 m
→ Utilización óptima del espacio

Versión de vertedero

- › Grandes cadenas para conseguir una mejor tracción en las peores condiciones
- › Despejacamino más anchos

Versión de ruedas

- › Opción óptima para conducir largas distancias en el lugar de trabajo

Sistema de irrigación

- › Los rieles de mangueras BACKHUS HD pueden sacarse y meterse con control remoto
→ Fácil riego del material

Sistema de spray de concentrado

- › Inoculación precisa de la pila
→ Aceleración del sistema de compostaje

Paquete de cámaras

- › Un total de cuatro cámaras
- › Visibilidad en el área detrás de la máquina
- › Seguridad añadida

Sistema de gestión Eggersmann

- › Reconoce el peso en los hidráulicos y ajusta el motor
→ automáticamente
- › El giro suave de la máquina reduce el consumo de combustible en un 10%

Paquete de luces

- › Luz principal, luz de trabajo y luz de visión lejana
- › Posicionamiento estratégico de luces LED de bajo consumo alrededor de la máquina
- › Iluminación precisa de los alrededores

Datos técnicos*

	A 50	A 55
Potencia (kW/PS)	209 / 280	254 / 340
Capacidad de volteo hasta (m ³ /h)	4,000	4,500
Peso (kg)	17,000	18,000
Ancho de la pila (mm)	5,000	5,500
Con el despejacamino XL (mm)	5,300	5,800
Altura de la pila (mm)	2,400	2,500

Dimensiones en posición de trabajo

Longitud (mm)	5,100	5,100
Anchura (mm)	5,950	6,200
Altura (mm)	4,650	4,750

Dimensiones de transporte

Longitud (mm)	8,100	8,600
Anchura (mm)	2,550	2,550
Altura (mm)	3,100	3,100

* Los valores pueden depender según el equipamiento