TERRA SELECT T 60 / TE 60

Trómeles de cribado de Eggersmann

Eggersmann
Recycling Technology
comercial@ascendum.com

El TERRA SELECT T 60 está diseñado para clientes que necesiten un rendimiento particularmente exigente. Ofrece una increíble eficiencia de separación típica de la marca TERRA SELECT con una capacidad de cribado de hasta 200 m3 la hora. Lo que hace que sea una solución móbil top en su categoría.

Características destacadas

- Trómel de cribado más grande de la media
- Cambio de paneles de cribado fácil y rápido
- Controladores potentes que reducen el consumo de combustible

Procesamiento de materiales

- Restos de madera triturados
- Resiudos verdes triturados
- Residuos caseros triturados
- Residuos comerciales triturados
- Residuos de construcción y demolición triturados
- Cristal triturado
- Plástico triturado
- Compost
- Tierra

Características

Cambio de trómel
- Definición del tipo de corte con distintos paneles de cribado
- Cambio fácil y rápido gracias a su eficiente diseño

Gran área de cribado
- El diámetro más amplio del tambor promete un cribado más eficiente que el resto de competidores

Rascador
- Rascador para limpiar el tambor de residuos

Controladores
- Controlador de fuera para el trómel
- Controlador de la tolva

Opciones

Tambores de cribado diferentes
- Tambores de acero de chapa perforada para la mayoría de materiales
- Tambores esqueléticos con segmentos de malla de alambre para el procesamiento de materiales ligeros o para trabajos especiales

Cinta de transporte para piedra
- Retira las piedras y otras impurezas de manera eficiente

Rodillo magnético
- Separa los metales valiosos
- Los metales se descartan hacia abajo

Separador con aire
- El AIRFIX V 60 retira impurezas como el plástico
- Instalación sencilla en las cintas de transporte
- Limpieza eficiente

Altura ajustable
- Cadenas con altura ajustable (en la versión de cadenas)

Compensación de inclinación
- Las cadenas son capaces de compensar hasta un 7% de inclincación para obtener los mejores resultados de cribado en terreno irregular (en la versión de cadenas)

Utilización de los tambores de otras empresas
- Se pueden utilizar tambores de cribado estándar de 6 metros bajo demanda (solo en la versión de cadenas)

Extensión de la tolva
- Aumenta el volume de la tolva para una mejor alimentación

Rejilla de piedras
- La rejilla de piedras separa las rocas más grandes y otros contaminantes pesados
- El lado de descarga se puede cambiar en cualquier momento gracias al sistema QuickChange

Lubricación
- Lubricación central automática

Cintas de transporte extra largas
- Cintas extra largas para montones de material especialmente altos

TERRA SELECT T 60 / TE 60

Trómeles de cribado de Eggersmann

Eggersmann
Recycling Technology
comercial@ascendum.com

	Cadenas	Trailer	Trailer
	Diesel-hidráulico	Diesel-hidráulico	Diesel-eléctrico / eléctrico
Potencia (kW/hp)	75 / 102	75 / 102	55 / 60
Rendimiento (m^3/h)	200	200	200
Peso (kg)	22,000	19,000	19,000
Revoluciones máximas del trómel (rpm)	21	21	21
Longitud del trómel (mm)	5,500	5,500	5,500
Diámetro del trómel (mm)	2,200	2,200	2,200
Espacio de cribado (m^2)	33	33	33
Volumen de la tolva (mm)	> 4,5 - 7,5	> 6	> 6
Dimensiones en posición de trabajo			
Longitud (mm)	16,080	15,159	15,159
Anchura (mm)	6,190	6,149	6,149
Altura de carga (mm)	2,650	2,820	2,820
Dimensiones de transporte			
Longitud (mm)	12,630	12,000	12,000
Anchura (mm)	2,550	2,550	2,550
Altura (mm)	3,800	4,000	4,000
Alto de descarga			
Longitud de cinta de finos (mm)	3,190	3,100	3,100
→ Extendido	3,860	3,700	3,700
Longitud cinta de salida (mm)	3,340	3,300	3,300
→ Extendido	3,810	3,800	3,800

Los contenidos, datos técnicos e ilustraciones no son definitivos y pueden ser alterados por el fabricante sin previo aviso en acorde con el aviso de protección ISO 16016.

01/2025